





## FRAX MB POLE 93047 HONEYCOMB DIM5

26021 9335 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АНТРАЦИТ 26021 9335 N



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	наружное
<b>МОНТАЖ</b>	столб фиксация на шесте
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP65
<b>ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>	IK08
<b>ВЕС (КГ)</b>	2,3
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 6m

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	110-277V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	F
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	EPD, RCM

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	47°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	2654lm // 23,4W // 113lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	1354lm // 27W // 50lm/W

### Обязательные комплектующие

FRAX BRACKET

### Опции

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Аксессуары

FRAX M KAP

# DELTALIGHT

## FRAX MB POLE 93047 HONEYCOMB DIM5

26021 9335 N

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26021\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светопреломляющие устройства




**26070 0020 N** FRAX M KAP N


#### Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



**26071 0050 N** FRAX POLE 60 BRACKET N



**26071 0060 N** FRAX POLE 80 BRACKET N

Notes: