



## FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB DIM5

26026 9315 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АНТРАЦИТ 26026 9315 N



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

|  |  |
|--|--|
| <b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>          | наружное   |
| <b>МОНТАЖ</b>                              | столб фиксация на шесте  |
| <b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>              | IP65   |
| <b>ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b> | IK08   |
| <b>ВЕС (КГ)</b>                            | 2,3  |
| <b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>                      | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable   |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>                          | 7 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 6m |

### Электрические характеристики

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>      | 110-277V / 50-60Hz              |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b> | I                               |
| <b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>     | YES                             |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                  | диммированный по протоколу DALI |
| <b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>   | F                               |
| <b>СЕРТИФИКАТЫ</b>                 | CB, ENEC, EPD, RCM              |

### Характеристики источника света

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED  |
| <b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>        | LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm |
| <b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>             | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3  |
| <b>ГРУППА РИСКА</b>               | RG2  |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 150000   |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 8°   |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>   | 2064lm // 18,2W // 113lm/W                           |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b> | 1569lm // 21W // 75lm/W                              |

### Обязательные комплектующие

FRAX BRACKET

### Опции

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Аксессуары

FRAX M KAP

# DELTALIGHT

## FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB DIM5

26026 9315 N

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26026\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светопреломляющие устройства

---




**26070 0020 N** FRAX M KAP N

#### Другое


---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



**26071 0050 N** FRAX POLE 60 BRACKET N



**26071 0060 N** FRAX POLE 80 BRACKET N

Notes: