



SOLI - 52 NLT 983045 DIM5 W



27116 7335 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27116 7335 B

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27116 7335 GC

БЕЛЫЙ 27116 7335 W



[Веб страница продукта](#)

Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	LCA

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1040lm // 10,7W // 97lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	665lm // 12,3W // 54lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42



SOLI - 52 NLT 983045 DIM5 W

27116 7335 W

Полная инструкция по монтажу по ссылке: [**27116_XXX5_HAND.pdf**](#)


SOLI - 52 NLT 983045 DIM5 W

27116 7335 W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

#




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

☐



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

☐


21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16






☐

 DELTALIGHT®

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5 W

27116 7335 W

Светопреломляющие устройства

	13 19810 0010 B	HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	13 19810 0020	LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	13 19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	13 19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	13 19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	14 19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5 W

27116 7335 W

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Сменный отражатель / линза



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5 W
 27116 7335 W

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: