



SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5 W-B

27142 9325 W-B



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27142 9325 B-B

ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27142 9325 B-FG

БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27142 9325 W-B

БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 27142 9325 W-W



[Веб-страница продукта](#)

Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	LCA

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5 W-B


27142 9325 W-B

Полная инструкция по монтажу по ссылке: [27142_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

#




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

☐



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

☐


21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

☐


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


8

☐


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile

Варианты цвета корпуса



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m





SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5 W-B

27142 9325 W-B

Notes: