





## SOLI - LINE 90 UP 930 DIM5 B

27162 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 27162 9305 B

**БЕЛЫЙ** 27162 9305 W



[Веб страница продукта](#)

### Общая информация

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b> | внутреннее                                      |
| <b>МОНТАЖ</b>                     | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| <b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>     | IP20                                            |
| <b>ВЕС (КГ)</b>                   | 0.5                                             |
| <b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>             | не регулируется                                 |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>                 | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                    |

### Электрические характеристики

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>      | 48V-DC                          |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b> | III                             |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                  | диммированный по протоколу DALI |
| <b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>   | E                               |

### Характеристики источника света

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                             |
| <b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>        | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                           |
| <b>LM80</b>                       | L70 > 30000                                     |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>   | 2240lm // 18W // 124lm/W                        |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b> | 1485lm // 20,7W // 72lm/W                       |

### Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке: [27162\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


## SOLI - LINE 90 UP 930 DIM5 B

27162 9305 B

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


#### Светодиодные источники питания

#




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

☐



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

☐


**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

☐


**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


9

☐


### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SOLISCAPE profile

Варианты цвета корпуса



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: