



ENTERO RD-S WALLWASH TW 965 W



28458 9000 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 28458 9000 B

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28458 9000 GC

БЕЛЫЙ 28458 9000 W



[Веб страница продукта](#)

Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	95
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.16
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.14
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1087lm // 9W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	884lm // 10,4W // 85lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Опции

ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

ENTERO RD-S WALLWASH TW 965 W
28458 9000 W

Полная инструкция по монтажу по ссылке: [28458_XXX0_HAND.pdf](#)


ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

ENTERO RD-S WALLWASH TW 965 W
28458 9000 W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания #



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2 ☐

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: