



M20/M26H - OBIN 93024 DIM5 B

30514 9325 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 30514 9325 B

МАТОВЫЙ АЛЮМ. 30514 9325 BRA

МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 30514 9325 BRAT



BRUSHED BROWN BRONZE 30514 9325 BRBB

МАТОВОЕ ЗОЛОТО 30514 9325 BRG

МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 30514 9325 BROB

CREAM 30514 9325 CR

БЕЛЫЙ 30514 9325 W



[Веб страница продукта](#)

Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-24° EXCL LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1524lm // 11,6W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1272lm // 13,3W // 95lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 90 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

HONEYCOMB 75



M20/M26H - OBIN 93024 DIM5 B

30514 9325 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке: [**30514_XXX5_HAND.pdf**](#)


M20/M26H - OBIN 93024 DIM5 B

30514 9325 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

#




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

☐



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14

☐


21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7


☐


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14

☐

Светопреломляющие устройства




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5 B
30514 9325 B

Завершите свой продукт

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐



M20/M26H - OBIN 93024 DIM5 B

30514 9325 B

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ





SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса

	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	





M20/M26H - OBIN 93024 DIM5 B

30514 9325 B

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5 B
 30514 9325 B

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: