





NEBBIA 12 930 DIM8 SMOKE N

31513 9308 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 31513 9308 N



[Веб страница продукта](#)

Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ, СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 10W / CRI>90 / 3000K / 911lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	911lm // 10W // 911lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	524lm // 10W // 52lm/W


Полная инструкция по монтажу по ссылке: [31511_XXX8_HAND.pdf](#)

NEBBIA 12 930 DIM8 SMOKE N

31513 9308 N

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2



Notes: